



表1 各部寸法

呼 び		四角二面幅 B	b	A	D	L	r	t	R	製品の表示記号		
B	A									製品業者略号	大きさの呼び	材 質
1/8	6	7	5	15 ₋₁	—	—	—	—	R1/8	◎	—	—
1/4	8	9	7	19.5 ₋₁	—	—	—	—	R1/4	◎	—	—
3/8	10	12	8	21 ₋₁	—	—	—	—	R3/8	◎	—	—
1/2	15	14	10	25	13	14.5	5.5	—	R1/2	◎	—	M
3/4	20	17	11	28	18	16.5	8	—	R3/4	◎	—	M
1	25	19	12	31	24	18	11	—	R1	◎	1	M
1 1/4	32	23	13	35	32	17	—	5	R1 1/4	◎	1 1/4	M
1 1/2	40	26	14	36	37	17	—	5	R1 1/2	◎	1 1/2	M
2	50	32	15	41.5	48	21	—	5.5	R2	◎	2	M
2 1/2	65	41	18	48	63	24	—	6	R2 1/2	◎	2 1/2	M
3	80	46	19	53.5	74	27.5	—	7	R3	◎	3	M
4	100	58	22	62.5	98	32.5	—	8	R4	◎	4	M
5	125	67	25	69	123	35	—	9	R5	◎	5	M
6	150	77	28	72	145	34	—	10	R6	◎	6	M

・注3:めっきを施す場合1/8-3/8Bでは電気亜鉛めっき、
1/2-6Bでは溶融亜鉛めっきとする。
・注2:Rねじの詳細は、JIS B0203による。
・注1:継手本体の詳細は、JIS B2301による。

1	継手本体	呼び1/2~6 ^ø	FCMB275-5	JIS G5705
		呼び1/8~3/8 ^ø	SWCH 8R~10R相当	JIS G3507-2
品番	品 名	数量	材 質	備 考
寸法	1/8~6 ^ø		日本継手株式会社	
名称	プラグ	略号	P	
図名	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手 (JIS継手)	図番	H-0028	改訂 3 2022.7.29