



呼び	ねじの呼び	ユニオンねじ、及びユニオンつば											ユニオンナット				ユニオンパッキン		
		ユニオンねじ				ユニオンつば				二面幅 B ₁			H	t	二面幅 B		D	d	t
		L ₁	L ₂	d ₁	b ₁	L ₃	b ₂	e	八角	十角	八角	十角							
1/4	8	1/4	M26X1.5	8	7	17.5	17	8	18	2.5	19	—	13.5	2.5	31	—	23	17.0	1.5
3/8	10	3/8	M31X2	9	8	21	19	9	20.5	3	23	—	16	3	37	—	28	21.0	1.5
1/2	15	1/2	M35X2	11	9	25	21	11	21.5	3	27	—	17	3	42	—	32	25.0	1.5
3/4	20	3/4	M42X2	13	9.5	31	24.5	13	27	4	33	—	18.5	4	49	—	39	31.0	1.5
1	25	1	M51X2	15	10	39.5	27	15	29	4	41	—	20	4	59	—	48	39.0	1.5
1 1/4	32	1 1/4	M60X2	17	11	47.5	30	17	32	4.5	—	50	22	4.5	—	69	57	47.0	1.5
1 1/2	40	1 1/2	M68X2	18	12	54.5	33	18	35.5	5	—	56	24.5	5	—	78	64	54.0	1.5
2	50	2	M82X2	20	13.5	66.5	37	20	39.5	5.5	—	69	27	5.5	—	93	78	66.0	1.5
2 1/2	65	2 1/2	M100X2	23	15	83	42	23	45.5	6	—	86	29.5	6	—	112	96	82.0	1.5
3	80	3	M115X2	25	17	97	47	25	50	6.5	—	99	32.5	6.5	—	127	111	96.0	1.5
4	100	4	M145X2	28	21	123	58	28	60.5	7.5	—	127	39	7.5	—	158	141	122.0	1.5
5	125	5	M175X3	30	24	152	66	30	66.5	8	—	154	43	8	—	188	170	151.0	1.5
6	150	6	M205X3	33	28	179	73	33	73	9	—	182	49	9	—	219	200	178.0	1.5

・注4：継手本体の詳細は、JIS B 2301に準ずる。
 ・注3：ユニオンパッキンの材質は、ニチアス（株）製のノンアスベストジョイントシートクリンシルブラウン（トンボNo.1995）とする。
 ・注2：メートル細目ねじの詳細は、JIS B 0207による。
 ・注1：Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。

4	ユニオンパッキン	数量	注3.	備考
3	ユニオンナット	FCMB275-5	JIS G 5705	
2	ユニオンつば	FCMB275-5	JIS G 5705	
1	ユニオンねじ	FCMB275-5	JIS G 5705	

品番	品名	数量	材質	備考
寸法	1/4~6 ^B		日本継手株式会社	
名称	ユニオン（スタンダード形）	略号	U	
図名	ねじ込み式可鍛铸铁製管継手（JIS継手）	図番	H-0033	改訂 1 2019.12.11