



サイズ	(L1)	L2	L3	H1	H2	W	N-φD
100A	633	350	202.5	215	246	300	8-φ16
150A	726	360	317	270	301	400	8-φ16
200A	886	400	358	325	356	450	12-φ20
250A	849	400	392	360	391	500	12-φ20

17	Oリング-2	2	NBR	
16	スチフナー	1	FCD450-10	
15	ポリエチレン短管	1	中密度ポリエチレン	JIS K 6774
14	六角穴付き止めねじ	1	SUS304	
13	ねじ込みプラグ(小)	1	FCMB275-5	JIS B 2301
12	シール用スポンジ	1	CR(発泡品)	
11	スポンジテープ	1	CR(発泡品)	
10	樹脂リング	1	PVC	
9	脱落防止ゴム	1	NBR	
8	受け皿	1	FCD450-10	電気めっき
7	Oリング-1	1	NBR	
6	ゴム輪	1	NBR	
5	プラグ(大)	1	FCMB275-5	
4	六角ナット	-	SUS403(熱処理)	焼付防止処理
3	植え込みボルト	-	SUS403(熱処理)	
2	下型	1	FCD450-10	
1	上型	1	FCD450-10	

品番	品名	数量	材質	備考
寸法	100A~250A		日本継手株式会社	
名称	鋼管用トランジション活管分岐継手	略号	K-SSB	
図番	SSBシリーズ	図番	H-0412	改訂 0 2022.03.24