



| サイズ | (L1) | L2 | L3 | H1 | H2 | W | N-φD |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 100A | 641 | 350 | 211 | 215 | 246 | 350 | 8-φ16 |
| 150A | 785 | 360 | 317 | 270 | 301 | 400 | 8-φ16 |
| 200A | 895 | 400 | 360 | 325 | 356 | 450 | 12-φ20 |

| | | | | |
|----|------------|---|-------------|------------|
| 17 | Oリング-2 | 2 | NBR | |
| 16 | ステイフナー | 1 | FCD450-10 | |
| 15 | ポリエチレン短管 | 1 | 中密度ポリエチレン | JIS K 6774 |
| 14 | 六角穴付き止めねじ | 1 | SUS304 | |
| 13 | ねじ込みプラグ(小) | 1 | FCMB275-5 | JIS B 2301 |
| 12 | シール用スポンジ | 1 | CR(発泡品) | |
| 11 | スポンジテープ | 1 | CR(発泡品) | |
| 10 | 樹脂リング | 1 | PCV | |
| 9 | 脱落防止ゴム | 1 | NBR | |
| 8 | 受け皿 | 1 | FCD450-10 | 電気めっき |
| 7 | Oリング-1 | 1 | NBR | |
| 6 | ゴム輪 | 1 | NBR | |
| 5 | プラグ(大) | 1 | FCMB275-5 | |
| 4 | 六角ナット | - | SUS403(熱処理) | 焼付防止処理 |
| 3 | 植込みボルト | - | SUS403(熱処理) | |
| 2 | 下型 | 1 | FCD450-10 | |
| 1 | 上型 | 1 | FCD450-10 | |

| 品番 | 品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|----------------------|----|-----------------|--------------------|
| 寸法 | 100A~200A | | 日本継手株式会社 | |
| 名称 | TM型鑄鉄管用トランジション活管分岐継手 | 略号 | TM-SSB | |
| 図番 | SSBシリーズ | 図番 | H-0413 | 改訂 0 2022.03.24 |